

PRÜFBESCHEINIGUNG

Auftrags-Nr.: 627/2016/21/1 - RB
Contract No.

25.08.2017
NEF/RIK

Auftraggeber: Kaindl Flooring GmbH
Customer Kaindlstraße 2
AT-5071 Wals/Salzburg

Auftragsgegenstand: Laminatboden Nr. 21 der Werkstype:
Subject „Kaindl Laminatboden Classic Touch 7.0 Standarddiele“
Prüfung gemäß ÖNORM EN 13329 „Laminatböden -
Spezifikationen, Anforderungen und Prüfverfahren“

Ergebnis:
Result

| Klassifizierungsanforderungen | | |
|-------------------------------|-------------------------|----------|
| Abrieb | AC3 | |
| Stoßbeanspruchung | Kleine Kugel | ≥ 8 N |
| | Große Kugel | ≥ 500 mm |
| Fleckenunempfindlichkeit | Gruppe 1 und 2 | Grad 5 |
| | Gruppe 3 | Grad 4 |
| Verschieben eines Möbelfußes | kein sichtbarer Schaden | |
| Stuhlrollenversuch | kein sichtbarer Schaden | |
| Dickenquellung | ≤ 18,0 % | |
| Abhebefestigkeit | ≥ 1,0 N/mm ² | |

Der geprüfte Laminatboden erfüllt alle Anforderungen gemäß ÖNORM EN 13329 für die Beanspruchungsklassen 23 und 31. Die Formaldehydabgabe, ermittelt nach ÖNORM EN ISO 12460-3, liegt unter dem maximal zulässigen Wert für beschichtete Holzwerkstoffe der in Österreich gültigen Formaldehydverordnung und der DIBt-Richtlinie 100 (E1). Seit 01.01.2009 verwendet der Hersteller nur gemäß CCR, Title 17 93120.2(a) Phase 2 zertifizierte Trägerplatten (CARB Bestimmung). Einsatz bzw. Konformität der Trägerplatten unterliegen regelmäßigen Prüfungen und Werkskontrollen durch die Holzforschung Austria (CARB TPC-11). Die ermittelten Gehalte an Schwermetallen, Chrom VI und zinnorganischen Verbindungen liegen unter den Anforderungswerten der ÖNORM EN 71-3.

Geltungsdauer:
Period of validity

Juni 2018

HOLZFORSCHUNG AUSTRIA



DI Franz Neumüller
Bearbeiter



Dr. Andreas Neumüller
Bereichsleiter